

KONE MonoSpace® R7

R7 Весна

R7 Весна

Потолок

«Cyprus Sol»
Нержавеющая сталь «Asturias Satin» с люминесцентными лампами

Стены

Комбинация из зеркальной нержавеющей стали и панелей из шлифованной нержавеющей стали «Asturias Satin»

Пол

Композитный камень «Bianco Perla»



R7 Лето

Потолок

«Astra Dulciana»
Нержавеющая сталь «Asturias Satin» с точечными галогенными светильниками

Стены

Натуральный шпон «Yellowstone Beech»

Пол

Дерево «America Ciliegio»



R7 Осень

Потолок

«Astra Dulciana»
Нержавеющая сталь «Asturias Satin» с точечными галогенными светильниками

Стены

Натуральный шпон «Tuscany Pear»

Пол

Резиновое покрытие «Dallas Black»



R7 Зима

Потолок

«Cyprus Sol»
Нержавеющая сталь «Asturias Satin» с люминесцентными лампами

Стены

Комбинация из зеркальной нержавеющей стали и панелей из шлифованной нержавеющей стали «Asturias Satin»

Пол

Резиновое покрытие «Dallas Black»

Когда дизайн и скорость являются основными критериями выбора



Сигнализация

Лифт KONE MonoSpace® R7 оснащен системой сигнализации KSS 570. Панель управления кабиной может быть выполнена, по желанию заказчика, из нержавеющей стали «Asturias Satin» или «Murano Mirror».

Пост управления кабины

- KSC 573 с точно-матричным дисплеем с перемещающимся указателем этажа и стрелкой направления движения (белая или янтарная подсветка), или KSC 575 с черно-белым ЖК-дисплеем
- Круглые не выступающие над поверхностью кнопки
- Светодиодные кнопки с янтарной или белой подсветкой
- Дистанционный контроль KONE

Вызывной пост

- Вызывной пост выполнен из нержавеющей стали «Asturias Satin» с боковыми профилями.
- Точно-матричный дисплей с перемещающимся изображением (белая или янтарная подсветка)
- Кнопки с янтарной или белой подсветкой
- Регулируемый гонг
- Установка на стене



Зеркало

Зеркала в полную или неполную высоту кабины с элементами крепления из нержавеющей стали. В качестве опции, Вы можете заказать зеркало из нержавеющей стали.

Поручень

Поручни из нержавеющей стали HR51, HR51TR и HR53, либо деревянные поручни HR54 и HR55, могут быть установлены на задней и боковых стенах кабины. Крепление осуществляется элементами из нержавеющей стали.



Характеристики и дополнительные функции KONE MonoSpace R7

- Грузоподъемность: 320 - 2000 кг
- Скорость: до 2.0 м/с
- Макс. высота подъема: 70 м
- Макс. количество остановок: 24
- Выбор комбинаций отделки (Mix and Match)
- Батарея аварийного питания EBD, позволяющая кабине, в случае отключения электричества в здании, доехать до ближайшей остановки и открывать двери
- Декоративная отделка стен кабины KONE Deco™
- Точечные светильники
- Улучшенный внешний вид шахты
- Система управления KONE Polaris™ DCS
- Стеклопакеты
- Ключ дистанционного управления
- KES-600 при стеклянных дверях, или EN 81-72 (огнестойкое исполнение)